

EVALUBE FULLY SYNTHETIC COMPRESSOR OIL ISO VG 32 (EFSCO)

Evalube Fully Synthetic Compressor Oil 32 adalah pelumas kompresor jenis sintetik yang sangat cocok digunakan pada kompresor dengan beban operasi ringan hingga berat. Diformulasikan untuk kompresor yang bekerja pada suhu tinggi dan membutuhkan kestabilan termal dan oksidasi yang sangat tinggi serta memiliki kemampuan mencegah dari terjadinya korosi dan keausan.

Aplikasi

- Kompresor tipe Screw Rotary.
- Kompresor tipe Centrifugal.
- Kompresor merk Atlas Copco, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Kaeser, Sullair.

Keuntungan

- Mempunyai masa pakai pelumas lebih panjang dibanding pelumas jenis mineral, dapat memperpanjang umur bearing dan roda gigi kompresor.
- Memiliki kemampuan memisahkan air dengan baik.
- Memiliki kestabilan termal yang sangat baik sehingga pelumas dapat digunakan pada temperatur tinggi.
- Memberikan perlindungan efektif komponen kompresor dari karat dan korosi.

Product Typical

Characteristics	Method	Evalube Fully Synthetic Compressor Oil 32	Spesifikasi
ISO Viscosity Grade		32	• DIN 51506 VDL specifications
Density @ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0.828	
Color	ASTM D 1500	L 0.5	
Flash Point, °C	ASTM D 92	242	
Pour Point, °C	ASTM D 97	-30	
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D 445	32.00	
	@ 100°C, cSt	ASTM D 445	5.92
Viscosity Index	ASTM D 2270	130	
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1a	