

EVALUBE GEAR OIL GL-4 SAE 90, 140

EVALUBE GEAR OIL GL-4 Series adalah pelumas roda gigi tipe manual (*powershift*) yang diformulasikan dari bahan dasar base oil bermutu tinggi dan aditif *Extreme Pressure*. Dirancang untuk pelumasan transmisi kendaraan tipe manual (*powershift*) yang membutuhkan spesifikasi standard performa API GL-4.

Aplikasi

- Direkomendasikan untuk penggunaan pada transmisi manual roda gigi jenis *hypoid, spiral, spur bevel, helical bevel* dan dapat juga digunakan pada sistem kemudi.
- *Passenger Car, Low-Medium Duty Truck, Commercial Vehicle.*
- Direkomendasikan untuk penggunaan dikomponen gearbox dan transfer case pada mesin-mesin pertanian dan konstruksi

Keuntungan

- Menggunakan aditif *Extreme Pressure* khusus yang memberikan perlindungan ekstra terhadap keausan dan korosi akibat beban tinggi pada roda gigi.
- Meminimalisir terjadinya endapan pada komponen bearing sehingga transmisi lebih awet
- Memiliki kestabilan yang baik terhadap temperatur tinggi
- Memberikan perlindungan dari terjadinya busa

Product Typical

Characteristics	Method	EVALUBE GEAR OIL, GL-4		Spesifikasi
		90	140	
SAE	SAE J 300	90	140	• API GL-4 • MB 235.1
Density @ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0.887	0.898	
Color	ASTM D 1500	L 4.5	L 4.5	
Pour Point, °C	ASTM D 97	-6	-6	
Flash Point, °C	ASTM D 92	244	250	
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D 445	151.5	370.0	
	ASTM D 445	15.0	27.00	
Viscosity Index	ASTM D 2270	99	97	
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	1B	1B	

