

EVALUBE DEO SAE 40, API CD/SF

Evalube DEO SAE 40,CD/SF adalah pelumas mesin diesel single-grade yang dirancang untuk pelumasan mesin diesel tugas berat kinerja tinggi dan digunakan pada mesin diesel yang dilengkapi *Turbocharge* dan *Naturally Aspirated* baik aplikasi mesin diesel tipe *on-road* dan *off-road*.

Evalube DEO SAE 40, CD/SF diformulasikan dari base oil dan aditif bermutu tinggi yang memiliki kemampuan mencegah terjadinya korosi, keausan, dan kontrol yang baik dalam penumpukan jelaga (soot) pada mesin diesel, serta ketahanan dan kestabilan yang tinggi terhadap oksidasi.

Aplikasi

- Semua aplikasi mesin diesel (*mobile & statonary*) dengan bahan bakar kandungan sulphur tinggi.
- Mesin diesel dengan *Turbocharge* dan *Naturally Aspirated*
- Mesin diesel spesifikasi lama

Keuntungan

- Memberikan perlindungan yang baik terhadap keausan
- Kontrol pencegahan yang baik dari kotoran seperti deposit dan jelaga (soot) serta kemampuan baik menetralkan asam ketika menggunakan bahan bakar kandungan sulphur tinggi.
- Memiliki kemampuan ketahanan dan kestabilan terhadap oksidasi dan temperatur tinggi.

Characteristics	Method	EVALUBE DEO 40	Spesifikasi
SAE	J 300	40	• API CD/SF
Density @ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0.885	
Flash Point, °C	ASTM D 92	254	
Color	ASTM D 1500	L 4.0	
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	ASTM D 445 ASTM D 445	139 15.5	
Viscosity Index	ASTM D 2270	115	
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	8	
Color	ASTM D 1500	L 4.0	
Sulfated Ash, %	ASTM D 874	1.14	

