

EVALUBE GEO
SAE 20W-50, API SF/CC

EVALUBE GEO SAE 20W-50, API SF/CC adalah pelumas mesin mobil yang dibuat dari *base oil mineral* berkualitas tinggi dan formula aditif terbaik yang memberikan perlindungan dalam segala kondisi baik dalam temperatur rendah maupun tinggi.

Aplikasi

Pelumas mesin mobil yang dapat digunakan untuk mesin mobil khususnya mesin bensin yang masih menggunakan teknologi konvensional (karburator) yang merekomendasikan spesifikasi SAE 20W-50 dan API SF/CC

Keuntungan

- Memberi perlindungan maksimum pada temperatur tinggi dan rendah
- Dengan teknologi *Veltec with Clean Shield Formula* menjadikan mesin menjadi lebih bersih.
- Suara mesin menjadi lebih halus
- Menjadikan umur pakai mesin lebih lama

Product Typical

Characteristics	Method	EVALUBE GEO, 20W-50	Spesifikasi
SAE	J 300	20W-50	
API Service	-	SF/CC	
Specific Gravity @ 15°C, kg/l	ASTM D 4052	0.866	
Flash Point, °C	ASTM D 92	240	
Pour Point, °C	ASTM D 97	-18	
Color	ASTM D 1500	L 3.5	
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D 445	131.6	
@ 100°C, cSt	ASTM D 445	18.18	
Viscosity Index	ASTM D 2270	154	
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	5.0	
Sulfated Ash, %	ASTM D 874	0.74	
			<ul style="list-style-type: none">• API SF/CC• MILL-L-46512A• CCMG G2 & D1