

**EVALUBE HELIOS SUPER SYNTHETIC
SAE 10W-40, API SN**

EVALUBE SUPER SYNTHETIC SAE 10W-40, API SN adalah pelumas mesin mobil bensin dengan campuran *base oil synthetic* berkualitas tinggi dengan formula aditif pilihan terbaik. Menjadikan temperature kerja mesin lebih stabil dan memperkecil timbulnya *sludge* serta menjadikan umur pelumas lebih panjang serta memperkecil emisi gas buang. Dengan teknologi *Veltec with Clean Shield Formula* sehingga memiliki kemampuan membersihkan mesin lebih baik.

Aplikasi

Pelumas mesin mobil yang dapat digunakan untuk segala jenis mobil bensin dengan berteknologi terbaru seperti menggunakan *Multi Valve, Variable Valve Timing* dan *Direct Injection*, dan *Catalytic Converter* yang merekomendasikan penggunaan SAE 10W-40 dengan API SN dan setingkatnya.

Keuntungan

- Meningkatkan performa mesin dan efisien bahan bakar
- Dengan teknologi *Veltec with Clean Shield Formula* memberikan perlindungan maksimal dan menjadikan mesin menjadi lebih bersih
- Temperatur mesin menjadi lebih stabil
- Memperkecil emisi gas buang

Product Typical

Characteristics	Method	EVALUBE HELIOS SUPER 10W-40	Spesifikasi
SAE	J 300	10W-40	• API SN
API Service	-	SN	
Specific Gravity @ 15°C (60°F), kg/l	ASTM D 4052	0.868	
Flash Point, °C	ASTM D 92	226	
Pour Point, °C	ASTM D 97	-30	
Color	ASTM D 1500	L 3.5	
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D 445	97.2	
	@ 100°C, cSt	ASTM D 445	14.64
Viscosity Index	ASTM D 2270	157	
CCS max, mPa-s @ -30	ASTM D 5293	4380	
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D 2896	8.4	
Sulfated Ash, % wt.	ASTM D 874	0.949	

